





SS-320NM-V300A LED


	180V		300V	
	214V		300V	Po=Vo*Io=320W
	1.06A		1.5A	1.5A. 214V,1.06A 300V
AOC	0.4A		1.5A	
			350V	
				300V/1.06A
				300V/1.06A
				300V/1.06A
PK-AV				

A

0 A

0A

SS-320NM-V300A LED



MTBF	200 [illegible]s	220Va[illegible] 25 [illegible]L-H[illegible]
	90	
	[illegible]	

SS-320NM-V300A LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750		
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN61347-1:2015 EN62493:2015		
RCM	AS/NZS61347.2.13		
BIS	IS15885:2012 Part 2 Sec 13		
CCC	GB19510.14-2009		
CE			

9 † q } h h eR&a0 , `•Q& Ð , `ß3E•Q& Ð , `ð Q

SS-320NM-V300A LED

		T(@50%)
120Vac		
220Vac		300uS
347Vac		


SS-320NM-V300A LED

Vs. (/AOC)

Dimming

SS-320NM-V300A LED

Vs. (Vin=220Vac)



SS-320NM-V300A LED

Vs.


P

Vs.

SS-320NM-V300A LED

Vs.

Vs.




Vs.

Vs.

SS-320NM-V300A LED

SS-320NM-V300A LED

1 LED ;



V00		2024/09/08	
V01		2024/11/23	
V02		2026/02/25	
V03		2026/08/11	

86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

L