深圳市崧盛电子股份有限公司
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
: 深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区
崧盛创新科技园
: 86-755-29358800
: 86-755-29358816

## 输入性能：

| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 额定输入电压范围 | 100Vac | | 277Vac | |
| 输入电压范围 | 90 Vac | | 305Vac | |
| 输入频率范围 | 47Hz | | 63Hz | |
| 最大输入电流 | | | 4A | 100Vac，满载 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| |
|---|
| |

## 其他性能：

| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |



## 特性曲线：

## 特性曲线：

输出电压Vs.输出电流（调

## 特性曲线：

## 特性曲线：

总谐波失真Vs.输出功率

## 特性曲线：

输出功率Vs.调光信号

## 编程连线图：

# 结构尺寸特性

# 结构尺寸特性

## 注意事项

1、RJ25端口不防水，注意使用环境，防止进水后影响电源正常工作。

## 包　　装

- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高 =493×385×116;
- 每箱产品的包装数量为7台；
- 单机净重：2kg；整箱毛重：15.5kg；
- 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、生产日期等。

## 运　　输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

## 贮　　存

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

