





SS-200CNL-E260*　　LED

SS-200CNL-E260* LED

0-10V			12V	
			10V	
	PWM		10.2V	
PWM	PWM		0.3V	
	PWM	1KHz	2KHz	
	PWM	0%	100%	
		0Kohm	100Kohm	
			100%	

	≤85	≥50,000 hours	
	MTBF	200,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP65	
		90	
			85
		850g	
		Φ128mm*62.5mm	x


25 LED

SS-200CNL-E260*　　LED

1.　　EMC　　EMC

2.　　L/N　　/　　/

3. CCC　　IEC 60598-1:2014　　10.2　　"　　“




		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	620uS	
220Vac	100A		300uS
277Vac	130A	630uS	


SS-200CNL-E260* LED

Vs. (/AOC)

Vs. (Vin=120Vac)




Vs.　　(Vin=220Vac)



Io=1000mA　　Io=770mA

Vs.　　(Vin=277Vac)



Io=1000mA　　Io=770mA

88-288 705585
233号　　86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD　　1号楼10楼

SS-200CNL-E260*　　LED


Vs.

Vs.

SS-200CNL-E260* LED

Vs.


Vs.



Vs.

Vs.


SS-200CNL-E260* LED



AC (300±10mm)
SJOW 3*17AWG 8.0mm ACL ACN

DC (300±10mm)
SJOW 3*17AWG 8.0mm LED+ (LED1-)
(LED2-)

DIM / (220±10mm)
/ /
UL 21996 3*22AWG 4.9mm DIM+ DIM-/Vaux-
/ Vaux+
UL 21996 2*22AWG 4.7mm DIM+ DIM-



1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
43±5mm 10±2mm;

C–		

X ñ øC™p ... $ Y• m

SS-200CNL-E260*　　LED

m

- mm　　×　×　=577 × 385 × 162;
- 15
- 0.85kg　　14.5kg
-

GB 3873　83

1　　*
